



**NEWNOTE
SOLUTIONS**

ME51 R

PinPad Retail



O PinPad ME51 baseado em Linux e com um processador seguro de alto desempenho, oferece uma plataforma superior para integrar várias aplicações de pagamento, sendo uma solução de elevada performance e robustez.



Design compacto
e moderno


















Ecrã tátil resistente
com suporte a assinatura



Alta performance
e disponibilidade

Certificado PCI 5x, EMV, Visa, Mastercard, Amex e China Union Pay, é um equipamento de última geração com um potencial de utilização bastante superior face a plataformas de gerações PCI anteriores, protegendo assim de forma mais eficaz o investimento efetuado.

Equipado com as mais recentes tecnologias e ferramentas de pagamento, o PinPad ME51 possui integrado um leitor de SmartCard (EMV Chip) de leitura rápida, leitor de banda magnética e antena/leitor de cartões contactless/NFC para pagamentos com cartões contactless a par de métodos de pagamento por NFC, leitura de QR Code (ex.: MB WAY) ou Apple Pay, proporcionando assim todas as possibilidades de pagamento e oferecendo uma experiência de utilização moderna e funcional.

- | | | | |
|---|---|--|---|
|  OS
Linux |  CPU
32-bit ARM secure processor |  Memory
64MB RAM, 128 MB FLASH |  Display
2.4-inch TFT full color LCD display, resolution of 320x240
Resistive touch screen, support electronic signature (Optional) |
|  Card Reader
Mag-stripe card, Smart card, NFC |  Audio
Built-in buzzer |  Keypad
10× alphanumeric keys,
9×function keys |  Peripheral Ports
1×DB9, 1×USB-A (SLAVE)
1×Ethernet port (RJ45) (Optional) |
|  Card Slots
2×SAM
1×TF (Optional) |  Power Supply
5.0VDC, 1.0A |  Accessories (Optional)
Flexible privacy shield, Stylus |  Dimensions
141mm (L)×71mm (W)×37mm (H) |
|  Weight
160g |  Environment
Operating temp: -10°C~50°C
Storage temp: -20°C~60°C
Relative humidity: 5%~93%
(Non-condensing) |  Certifications
PCI PTS 5.x, EMV L1/L2, EMV CL1, PayPass, PayWave, American Expresspay, ROHS, TQM | |

